

Aria/acqua installazione esterna



Splydro, inverter, reversibile, boiler
LAW 9IMR
Unità esterna (950x834x330 mm)
Unità interna (740x1920x950 mm)



Modulare, inverter, reversibile
LAK 9IMR
Unità esterna (950x834x330 mm)
Unità interna (450x694x240 mm)



Media Temperatura, due compressori
LA 22TBS (1065 x 1855 x 775 mm)
LA 28TBS
LA 35TBS



Splydro, inverter, reversibile, boiler
LAW 14ITR
LAW 14IMR
Unità esterna (950x1380x330 mm)
Unità interna (740x1920x950 mm)



Modulare, inverter reversibile
LAK 14ITR
LAK 14IMR
Unità esterna (950x1380x330 mm)
Unità interna (450x694x240 mm)



Alta efficienza, due compressori
LA 25TU2 (1600 x 1940 x 952 mm)
LA 40TU2 (1735 x 2100 x 980 mm)
LA 60TU2 (1900 x 2300 x 1000 mm)



Alta efficienza, reversibile
LA 6S TU(R) (1350x940x600 mm)



Alta efficienza, reversibile
LA 9S TU(R) (910x1650x750 mm)
LA 12S TU(R)
LA 18S TU(R) (2 compressori)



Alta efficienza, reversibile, due compressori
LA 60S TU(R) (1900x2300x1000 mm)

Aria/acqua installazione interna



**Novità, inverter, reversibile,
canalizzazione variabile**
LI 9-16 TUR (960 x 1560 x 780 mm)



Alta efficienza, canalizzazione variabile
LI 9TU (960 x 1560 x 780 mm)
LI 12TU



**Compatta, accumulatore
termico e circolatore**
LIK 12TU (960x1950x780 mm)



**Compatta, accumulatore
termico e circolatore**
LIK 8 TES (750 x 1900 x 680 mm)



Convogliamento aria orizzontale
LI 11TES * (750x1360x880 mm)
* in esaurimento



Convogliamento aria orizzontale
LI 16TES * (750 x 1570 x 880 mm)
LI 20TES (2 compressori)



**Convogliamento aria orizzontale,
due compressori**
LI 24TES (750 x 1710 x 1030 mm)
LI 28TES



Boiler a pompa di calore
DHW300 (+) (D) (740x1887x776 mm)
DHW400 (+) (D) (740x2043x776 mm)



**Boiler a pompa di calore con VMC
integrata (max 220 mc/h)**
DHW300 VD+ (740x1867x776 mm)

N.B: Da Aprile 2020 inizio implementazione nuovo design e termoregolazione con display touch

Acqua glicolata/acqua



Alta efficienza, utilizzo versatile

SI 6 TU (650x845x565 mm)
SI 8 TU
SI 11 TU
SI 14 TU
SI 18 TU (650x845x665 mm)
SI 22 TU



Compatta, circolatori integrati

SIK 6 TES (652 x 1115 x 688 mm)
SIK 8 TES
SIK 11 TES
SIK 14 TES



Compatta, boiler integrato

SIW 6 TES (590 x 2000 x 734 mm)
SIW 8 TES
SIW 11 TES



Alta efficienza, due compressori

SI 50TU(R) (1000x1665x805 mm)

Alta temperatura

SIH 20 TE (1000x1660x775 mm)



Alta efficienza, due compressori

SI 26TU (1000 x 855 x 870 mm)
SI 35TU(R)



Alta efficienza, due compressori

SI 70 TU(R) (1350x1900x805 mm)
SI 75 TU
SI 85 TU(R)
SI 90 TU
SI 130 TU

Alta temperatura

SIH 90 TU (1350x1890x775 mm)

Recupero energetico

SI 130 TUR+ (1350 x 1890 x 750 mm)

(R) = reversibile

N.B: Da Aprile 2020 inizio implementazione nuovo design e termoregolazione con display touch

Acqua/acqua



Alta efficienza, utilizzo versatile

WI 10TU (650x845x665 mm)
WI 14TU
WI 18TU
WI 22TU



Alta efficienza, due compressori

WI 35TU (1000 x 885 x 810 mm)
WI 45TU (1000 x 885 x 810 mm)



Alta efficienza, due compressori

WI 65TU (1000x1665x805 mm)



Alta efficienza, due compressori

WI 95TU (1350x1900x805 mm)
WI 120TU (1348x1896x840 mm)
WI 180TU (1348 x 1896 x 837 mm)

Alta temperatura, due compressori

WIH 120TU (1350x1890x805 mm)

**Glen
Dimplex**
Thermal
Solutions



Dimplex

Sede operativa

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Goldenen Feld 18 - 95326 Kulmbach (Germany)
www.gdts.one - www.dimplex.de/it

Distributore Italia



www.gilliarap.it - info@gilliarap.it

rif. Lombardia

altermo

Altermo

Via Soave, 7 - 22100 Como
www.altermo.it - info@altermo.it

N.B: Da Aprile 2020 inizio implementazione nuovo design e termoregolazione con display touch